

G077 - NITECK
Cut Protection Nitrile



EN 388:2016
+A1:2018



4X43B

DEXTERITY



Caratteristiche

- Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
- Buona resistenza al taglio
- Eccellente destrezza
- Morbida schiuma di nitrile che rende il guanto flessibile e confortevole

Rivestimento

Schiuma di nitrile

Fodera

Polietilene UHMWPE, nylon

Finezza

13

Colore

Bianco-nero/nero

Area d'uso

Assemblaggio di parti meccaniche, contatto con oli, industria plastica, industria meccanica, maneggio di lamiere e componenti metalliche

Taglie

7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
----------	----------	----------	------------	-------------

Lunghezza

23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
-------	-------	-------	-------	-------



ANTITAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE



Imballaggio	Codice		Quantità	
	G077-DD00		1 dozzina (1 busta da 12 paia)	
	G077-KD00		Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)	

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Il DPI soddisfa i requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/425

NORMATIVA	DESCRIZIONE	REQUISITO MINIMO / RANGE	RISULTATO OTTENUTO
EN 420:2003 + A1 2009	Determinazione del valore del pH (palmo)	3,5 < pH < 9,5	7,0
EN 420:2003 + A1 2009	Determinazione del valore del pH (dorso)	3,5 < pH < 9,5	6,5
EN 420:2003 + A1 2009	Determinazione del valore del pH (polsino)	3,5 < pH < 9,5	6,5
UNI EN 14362-1/3:2012	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	≤ 30 ppm	< 5

NORMATIVA	DESCRIZIONE	LIVELLO					LIVELLO OTTENUTO
		1	2	3	4	5	
EN 388:2016+A1:2018	Resistenza all'abrasione (numero di sfregamenti)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	4
EN 388:2016+A1:2018	Prova di taglio : resistenza al taglio da lama (indice)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	X
EN 388:2016+A1:2018	Resistenza alla lacerazione (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	4
EN 388:2016+A1:2018	Resistenza alla perforazione (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	3
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM : resistenza al taglio (N)	A	B	C	D	E	B
		≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protezione contro l'urto	P			ASSENTE		ASSENTE
		Raggiunto			Prova non eseguita		

Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con:

- la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile;
- il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.